

Über 40 Jahre
HIGH TEC
von



HEIZTEC WEBSCAN Pütz KEG

9020 Klagenfurt, Ehrentalerstraße 27
Tel.: +43(0) 463 33 3 33; Fax.: +43(0) 463 410 335

www.heizungslager.at e-Mail.: office@heizungslager.at

Seit über 40 Jahren Ihr kompetenter Partner für professionelle Heizungs-, Umwelt- und Solartechnologie

Technische Daten HT Plus Holzessel:

| HeizTec Plus Holzessel | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wärmeleistung (kw) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 |
| Kesselwasserinhalt (l) | 95 | 102 | 106 | 110 | 115 | 125 |
| Kesselmasse (kg) | 238 | 250 | 267 | 282 | 297 | 325 |
| Schornsteinrohr Ø/Höhe (mm) | 150/905 | 160/900 | 160/900 | 180/890 | 180/890 | 180/890 |
| Brennerloch Ø (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Schornsteindruck (Pa) | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Vorlauf/Rücklauf (R) | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Füll- und Entleerhahn | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Sicherheitsanschluss (R) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Abgastemperatur (°C) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max. Betriebstemp. (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Max. Betriebsvordruck (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kesseltiefe (mm) | 1020 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1130 |
| Kesselhöhe (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kesselbreite (mm) | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| Gesamtbreite (mm) | 526 | 526 | 576 | 626 | 676 | 676 |
| Höhe Füll- und Entleerhahn Vorlauf (mm) | 80/480 | 80/480 | 80/480 | 80/480 | 80/480 | 80/480 |
| Höhe Vorlauf (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Maximale Holzscheitlänge (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |



